Ponzio

NT 78EI

System drzwi i ścianek przeciwpożarowych

NT 78EI

System przeciwpożarowy o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych.

NT 78EI pozwala na wykonywanie jedno i dwuskrzydłowych drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz o różnych rozwiązaniach progowych. W systemie zastosowano przekładki termiczne o szer. 35 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 78 mm.

Dzięki trzykomorowej budowie i dodatkowym elementom wzmacniającym, system pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.

W systemie zastosowane są dwa typy wkładów ogniochronnych: wkłady gipsowe oraz wkłady glinokrzemianowe. System pozwala na wykonanie konstrukcji dymoszczelnych. Jest także możliwość wykonania konstrukcji łukowych. Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Do wyboru są wszystkie kolory z palety RAL, rustykalne, imitujące drewno oraz profile w wersji dwukolorowej. Malowanie odbywa się w nowoczesnej lakierni proszkowej, a proces technologiczny odpowiada wszystkim normom europejskim. Znak jakości Qualicoat daje gwarancję najwyższej jakości wykonania powierzchni profili.

Systemy: **Ponzio NT 78EI**
Opis: system drzwi i ścian przeciwpożarowych
Zastosowanie: produkcja wewnętrznych i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych
Głębokość ościeżnicy: 78 mm
Głębokość skrzydła: 78 mm
Grubość wypełnienia: 8-42 mm
Przekładka termiczna: 35 mm
Dopuszczenia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-7540/2008 „Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne oraz zestaw do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu Ponzio NT 78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną”.
Klasyfikacja ogniowa: EI15, EI30, EI45, EI60

Ponzio Polska Sp. z o.o., 09-472 Słupno, Cekanowo, ul. Płocka 22

tel. +48 24 267 50 00, fax +48 24 267 50 01
www.ponzio.pl e-mail: ponzio@ponzio.pl